

Anl. 1 AEV Gerberei

AEV Gerberei - Begrenzung von Abwasseremissionen aus Gerbereien, Lederfabriken und Pelzzurichtereien

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

	I) Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer	II) Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation
A.1 Allgemeine Parameter		
Temperatur	30 °C a)	30 °C
Fischarttoxizität GF,Ei	4	keine Beeinträchtigungen der biologischen Abbauprozesse
b)		
Absetzbare Stoffe	0,3 ml/l	10 ml/l
c)		d)
pH-Wert	6,5-8,5	6,0-9,5
A.2 Anorganische Parameter		
Aluminium	2,0 mg/l	durch Absetzbare Stoffe begrenzt
ber. als Al		
Arsen	0,1 mg/l	0,1 mg/l
ber. als As		
Chrom – Gesamt	1,0 mg/l	3,0 mg/l
ber. als Cr	e)	f) g)
Chrom – VI	0,1 mg/l	0,1 mg/l
ber. als Cr		
h)		
Eisen	2,0 mg/l	durch Absetzbare Stoffe begrenzt
ber. als Fe		
Ammonium	10 mg/l	j)
ber. als N	i)	

Gesamter geb. Stickstoff TNb	l)	-
ber. als N		
k)		
Phosphor – Gesamt	2,0 mg/l	-
ber. als P		
Sulfat	-	m)
ber. als SO ₄		
Sulfid	0,1 mg/l	2,0 mg/l g)
ber. als S		
A.3 Organische Parameter		
Gesamter org. geb. Kohlenstoff	70 mg/l	-
TOC	n) o)	
Chem. Sauerstoffbedarf CSB	200 mg/l	-
ber. als O ₂	p) o)	
Biochemischer Sauerstoffbedarf BSB ₅	25 mg/l	-
ber. als O ₂		
Adsorbierbare org. geb. Halogene AOX	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Cl		
Schwerflüchtige lipophile Stoffe	20 mg/l	100 mg/l
		q)
Kohlenwasserstoff-Index	10 mg/l	20 mg/l

1. a)

In Kraft seit 24.05.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at