

Anl. 3 AEV Glasindustrie

AEV Glasindustrie - Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Herstellung und Verarbeitung von Glas und künstlichen Mineralfasern

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

1. 1.Chemisches Bearbeiten (Säurepolieren, Ätzen, Mattieren) von Spezialglas, optischem Glas oder Bleiglas;
2. 2.Reinigen der Abluft aus Tätigkeiten gemäß Z 1 mit wässrigen Medien

I)	II)
Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer	Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation

C.1 Allgemeine Parameter

Temperatur	30 °C	30 °C
Abfiltrierbare Stoffe	30 mg/l	150 mg/l

a)

pH-Wert	6,5-8,5	6,5-9,5
---------	---------	---------

C.2 Anorganische Parameter

Summe Antimon (ber. als Sb) und Arsen (ber. als As)	0,5 mg/l b)	0,5 mg/l b)
Arsen ber. als As	0,05 kg/t c)	0,05 kg/t c)
Barium ber. als Ba	3,0 mg/l	3,0 mg/l
Blei ber. als Pb	0,5 mg/l 0,05 kg/t c) d)	0,5 mg/l 0,05 kg/t c) d)
Cadmium ber. als Cd	0,1 mg/l e)	0,1 mg/l e)

Chrom-Gesamt	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Cr	f)	f)
Kupfer	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Cu	g)	g)
Nickel	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Ni		
Zink	2,0 mg/l	2,0 mg/l
ber. als Zn	h)	h)
Bor	i)	i)
ber. als B		
Fluorid-Gesamt	30 mg/l	30 mg/l
ber. als F	j)	j)
Phosphor-Gesamt	2,0 mg/l	-
ber. als P		
Sulfat	3 000 mg/l	l)
ber. als SO ₄	k)	

C.3 Organische Parameter

Gesamter org. geb. Kohlenstoff (TOC)	45 mg/l	-
m)		
Chem. Sauerstoffbedarf (CSB)	130 mg/l	-
ber. als O ₂		
m)		

1. a)

In Kraft seit 24.05.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at