

# Anl. 5 AEV Glasindustrie

AEV Glasindustrie - Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Herstellung und  
Verarbeitung von Glas und künstlichen Mineralfasern

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

1. 1.Weiterverarbeiten von Glasfasern oder künstlichen Mineralfasern zu Textilglaserzeugnissen oder Dämmstoffen;
2. 2.Reinigen der Abluft aus Tätigkeiten gemäß Z 1 unter Einsatz von wässrigen Medien

|                                                             |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| I)                                                          | II)                                                                     |
| Anforderungen<br>an Einleitungen<br>in ein<br>Fließgewässer | Anforderungen an<br>Einleitungen in<br>eine öffentliche<br>Kanalisation |

#### E.1 Allgemeine Parameter

|                       |         |          |
|-----------------------|---------|----------|
| Temperatur            | 30 °C   | 35 °C    |
| Abfiltrierbare Stoffe | 30 mg/l | 150 mg/l |
| a)                    |         | b)       |
| pH-Wert               | 6,5-8,5 | 6,5-9,5  |

#### E.2 Anorganische Parameter

|            |           |    |
|------------|-----------|----|
| Ammonium   | 10,0 mg/l | c) |
| ber. als N |           |    |

#### E.3 Organische Parameter

|                                      |         |   |
|--------------------------------------|---------|---|
| Gesamter org. geb. Kohlenstoff (TOC) | 45 mg/l | - |
| d)                                   |         |   |

|                              |          |   |
|------------------------------|----------|---|
| Chem. Sauerstoffbedarf (CSB) | 130 mg/l | - |
| ber. als O <sub>2</sub>      |          |   |
| d)                           |          |   |

|                         |          |         |
|-------------------------|----------|---------|
| Kohlenwasserstoff-Index | 10 mg/l  | 20 mg/l |
| Phenolindex             | 0,1 mg/l | 10 mg/l |
| ber. als Phenol         |          |         |

1. a)

In Kraft seit 24.05.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

[www.jusline.at](http://www.jusline.at)