

Anl. 1 AEV Holzwerkstoffe

AEV Holzwerkstoffe - Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Herstellung von Holzwerkstoffen

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

	I) Anforderungen an Einleitungen in Fließgewässer	II) Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation
A 1 Allgemeine Parameter		
Temperatur	30 °C	35 °C
		a)
Toxizität		
Bakterientoxizität GL	4	b)
Fischartoxizität GF Ei	2	b)
		c)
Abfiltrierbare Stoffe	30 mg/l	150 mg/l
		e)
		d)
pH-Wert	6,5-8,5	6,0-9,5
		f)
A 2 Anorganische Parameter		
Ammonium	5,0 mg/l	-
ber. als N	g)	
Gesamter geb.	60 g/t	-
Stickstoff TNb	i), j)	
ber. als N		
		h)
Sulfat	-	k)

ber. als SO₄

A 3 Organische Parameter

Gesamter org. geb.	350 g/t	-
--------------------	---------	---

Kohlenstoff TOC	i), m), n)	
-----------------	------------	--

ber. als C

l)

Chemischer	1000 g/t	-
------------	----------	---

Sauerstoffbedarf CSB	i), o), p)	
----------------------	------------	--

ber. als O₂

l)

Biochemischer	50 g/t	-
---------------	--------	---

Sauerstoffbedarf BSB ₅	i)	
-----------------------------------	----	--

ber. als O₂

Adsorbierbare org.	0,2 g/t	0,2 g/t
--------------------	---------	---------

geb. Halogene AOX	i)	i)
-------------------	----	----

ber. als Cl

q)

Kohlenwasserstoff-Index	10 mg/l	20 mg/l
-------------------------	---------	---------

Phenolindex	0,3 g/t	60 g/t
-------------	---------	--------

ber. als Phenol	i)	i)
-----------------	----	----

1. a)

In Kraft seit 19.11.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at