

Anl. 2 AEV Industriemineralie

AEV Industriemineralie - Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Aufbereitung, Veredelung und Weiterverarbeitung von Industriemineralen einschließlich der Herstellung von Fertigprodukten

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

	I) Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer	II) Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation
B.1 Allgemeine Parameter		
1. Temperatur	30 °C	35 °C
2. Fischeitoxizität GF,Ei a)	2	keine Beeinträchtigungen der biologischen Abbauvorgänge
3. Abfiltrierbare Stoffe b), c)	30 mg/l 40 g/t	30 mg/l d) 40 g/t d)
4. pH-Wert	6,5–8,5	6,5–9,5
B.2 Anorganische Parameter		
8. Chrom-Gesamt ber. als Cr c)	0,5 mg/l 1,0 g/t	0,5 mg/l 1,0 g/t
9. Chrom-VI ber. als Cr c)	0,1 mg/l 0,2 g/t	0,1 mg/l 0,2 g/t
16. Fluorid ber. als F	20 mg/l	20 mg/l
17. Sulfat ber. als SO ₄	–	e)
B.3 Organische Parameter		
18. Chem. Sauerstoffbedarf, CSB ber. als O ₂ c), f)	80 mg/l 160 g/t	–
19. Adsorb. org. geb. Halogene (AOX) ber. als Cl c), g)	0,1 mg/l 0,2 g/t	0,1 mg/l 0,2 g/t
20. Kohlenwasserstoff-Index 1. a)	10 mg/l	20 mg/l

In Kraft seit 24.05.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at