

Anl. 2 AEV Kunstharze

AEV Kunstharze - Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Herstellung von Kunstharzen

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

Emissionsbegrenzung Schwellenwert
Jahresfracht

Allgemeine Parameter

Abfiltrierbare Stoffe 35 mg/L 3,5 t/a

Anorganische Parameter

Chrom – Gesamt 0,025 mg/L 2,5 kg/a

ber. als Cr

Kupfer 0,050 mg/L 5,0 kg/a

ber. als Cu

Nickel 0,050 mg/L 5,0 kg/a

ber. als Ni

Zink 0,30 mg/L 30 kg/a

ber. als Zn

Stickstoff – Gesamter gebundener Stickstoff (TNb) 25 mg/L b), c) 2,5 t/a

ber. als N

a)

Stickstoff – Gesamter anorganischer Stickstoff (Nanorg) 20 mg/L b), c) 2,0 t/a

ber. als N

a)

Phosphor – Gesamt 2,0 mg/L 300 kg/a

ber. als P

Organische Parameter

Gesamter organisch 33 mg/L e), f) 3,3 t/a
gebundener

Kohlenstoff (TOC)

ber. als C

d)

Chemischer 100 mg/L e), f) 10 t/a

Sauerstoffbedarf (CSB)

ber. als O₂

d)

Adsorbierbare 1,0 mg/L 100 kg/a
organisch

gebundene Halogene
(AOX)

ber. als Cl

1. a)

In Kraft seit 15.10.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at