

Anl. 1 AEV Salzherstellung

AEV Salzherstellung - Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Aufbereitung, Veredelung und Weiterverarbeitung von Steinsalz und von allen anderen mit diesem vorkommenden Salzen

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

	A	B	C
1. Temperatur	30 °C	30 °C	35 °C
2. Abfiltrierbare Stoffe	2,0 kg/t	0,4 kg/t	0,02 kg/t
a)			
3. pH-Wert	6,5-8,5	6,5-8,5	b)
4. Ammonium ber. als N	0,004 kg/t	0,04 kg/t	–
5. Bromid ber. als Br	–	–	0,2 kg/t
6. Chlorid ber. als Cl	6,5 kg/t	0,12 kg/t	30 kg/t
c)			
7. Sulfat ber. als SO ₄	2,0 kg/t	0,04 kg/t	8,0 kg/t

A Abwasser aus der Aufbereitung der Rohsole und der Verwertung des Aufbereitungsrückstandes

B Sonstiges Abwasser aus der Herstellung von Siedesalz

C Mutterlauge

1. a)

In Kraft seit 31.01.2003 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at