

Anl. 1 Pyr-LV 2023

Pyr-LV 2023 - Pyrotechnik-Lagerverordnung 2023

ⓘ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung:

$$A = k \cdot L^{1/3}$$

(L: gelagerte NEM in kg; A: Abstand in m)

Tabelle: k-Faktoren und Mindestabstände

Schutzobjekt	k-Faktor	Mindestabstand[m]	k-Faktor	Mindestabstand[m]
	1.3 G		1.1 G	
Öffentliche Verkehrswege außerhalb der Betriebsanlage/ Einrichtung	4,3	40	15	90
Betriebsfremde Gebäude	6,4	60	22	90
Betriebseigene Gebäude	4,3	40	8	90
Besondere Schutzobjekte	13	60	35	90

a Gebäude, welche bewohnt sind oder in welchen sich Personen regelmäßig aufhalten, sowie Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen

b Gebäude bzw. Einrichtungen mit hoher Belegungsdichte (wie Spitäler, Heime, Schulen, Stadien, Bahnhöfe, Flughäfen, Einkaufs-, Freizeit- und Veranstaltungszentren)

Formel 2 zur Berechnung des Abstandes zwischen zwei Lagern gemäß § 12 Abs. 1 Z 2:

$$A = 0,8 \cdot L^{1/3}$$

(L: gelagerte NEM in kg; A: Abstand in m)

In Kraft seit 01.05.2023 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at